

## Dados gerais

|                   |  |
|-------------------|--|
| Número de produto | 22601020   |
| Nome do produto   | HSAJET® MCX Satellite 1.0" Printhead (2 pens) SC |
| Fabricante        | HSA Systems A/S                                  |

## Recursos de impressão

|   |   |
|---|---|
| Tecnologia                              | HP TIJ 2.5 w. Tecnologia de cartão inteligente  |
| Distância de impressão                  | 0,5-5,0 mm (da cabeça de impressão à superfície)  |
| Altura de impressão                     | Até 25,4 mm (1") (2 canetas)  |
| Comprimento máximo                      | Até 4,0 m @ 200 dpi   2,7 m @ 300 dpi   |
| Velocidade de impressão                 | Até 180 m/min @ 300 x 300 dpi   |
| Frequência                              | 18 kHz  |
| Resolução                               | Horizontal: de 100 a 2400 dpi (dpi variável)<br>Vertical: 300 ou 600 dpi  |
| Recursos do cartão inteligente          | Deteção automática de cartucho de tinta, ajuste automático dos parâmetros de tinta, monitoramento do nível de tinta |
| Reversão do encoder                     | Deteção da posição de impressão permitindo reiniciar a impressão na posição correta                                 |
| Costura pronta para uso (fora da caixa) | A impressora já vem pré-costurada e pode ser ajustada finamente a partir do controlador.                            |

## Opções de layout

|          |  |
|----------|--|
| Conteúdo | Códigos de barras, texto alfanumérico em todos os idiomas, datas, contadores, códigos de turno, gráficos, suporte total a Unicode (consulte a folha de dados do software MCX para obter mais detalhes) |
|----------|--|

## Interface

|   |                      |
|---|----------------------|
| DVI-I Dual Link (24+5) Conexão da Unidade Principal Fêmea |                      |
| Sensor  | Sensor embutido      |
| Indicador LED   | Status da impressora |

## Estrutura

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Distância de Instalação | Até 8 metros entre os cabeçotes de impressão |
| Carcaça                 | Alumínio anodizado, preto e natural          |
| Base                    | Alumínio tratado com CrN                     |
| Dimensões               | 120,5 x 104,3 x 99 mm (PxLxA)                |
| Peso                    | 0,77 kg (somente produto)                    |



As impressoras HSAJET® MCX com cabeçotes de impressão Satellite são pequenas, flexíveis e poderosas, ideais para aplicações de codificação e marcação, oferecendo qualidade de impressão premium a alta velocidade.

Até quatro cabeçotes de impressão MCX Satellite individuais podem ser conectados à Unidade Principal MCX Satellite. Isso permite a impressão em até quatro áreas diferentes de um objeto a partir de um único Controlador Touch MCX 4,3".

## Requisitos Elétricos

|             |  |
|-------------|--|
| Alimentação | Alimentado por MCX Satellite Main Unit |
|-------------|--|

## Conformidade e Regulamentos

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Em conformidade com | CE, UKCA, RoHS e EMC as diretivas |
| Nº da tarifa        | 84714100                          |
| País de origem      | Dinamarca                         |

## Na caixa

|          |  |
|----------|--|
| 22601020 | HSAJET® MCX Satellite 1.0" Printhead (2 pens) SC |
|----------|--|

## Peças do Sistema de Impressão Satellite MCX

|  |  |
|--|--|
| Peças Necessárias (dependendo da configuração) | HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller (versão padrão ou de montagem em painel)<br>Impressoras HSAJET® MCX Satellite (1 a 4 canetas)<br>HSAJET® MCX Satellite Main Unit<br>MCX UniDraw para Windows<br>Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto (1, 3, 5 ou 10 m)<br>Cables DVI/I (24+5) M-M, (2, 3 and 5 m)* |
| Cartuchos de tinta                             | Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai com cartão inteligente disponível em preto, branco e várias cores para a maioria dos substratos (consulte outro folheto)   |
| Cartuchos de tinta                             | HSAJET® MCX I/O Interface Box<br>ensor, encoder e sinal luminoso<br>Grande seleção de suportes para instalação em linhas de produção (ver lista de acessórios)   |

\*Utilizar apenas com cabos fornecidos e aprovados pela HSA Systems

As informações apresentadas nesta ficha técnica são obtidas em condições específicas. Nenhuma garantia é dada quanto à acuracidade total das informações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas funcionalidades do produto e no conteúdo desta ficha técnica sem aviso prévio.