

Dados gerais

Número de produto	22601000
Nome do produto	HSAJET® MCX Satellite Main Unit
Fabricante	HSA Systems A/S

Recursos de impressão

Tecnologia	HP TIJ 2,5 w. Tecnologia de cartão inteligente
Altura de impressão	Até 50.8 mm (2") (4 canetas) / 12.7 mm (0.5") per caneta

Interface

Botão On / Off	Ligar / Desligar
4 x DVI-I Dual Link (24+5) Fêmea	Conexões de cabeçote de impressão
RJ45	Conexão do controlador
D-SUB 15 HD Fêmea	Caixa de Interface MCX I/O para conexão de sensor externo, codificador e farol
Tomadas de Alimentação	PWR1: Jack de alimentação com bloqueio por parafuso PWR2: Bloco terminal plugável MSTB 5,08mm
Indicadores de LED	Verde: Alimentação ligada Vermelho: Falha

Estrutura

Distância de Instalação	Até 20 metros entre a Unidade Principal MCX e o Controlador Touch MCX
Carcaça	Aço inoxidável
Dimensões	205 x 129 x 80,7 mm (LxAxP)
Peso	0,93 kg

Requisitos Elétricos

Alimentação	24 VDC 4,2A 100W
-------------	----------------------

Conformidade e Regulamentos

Em conformidade com as diretivas	CE, UKCA, RoHS e EMC
Nº da tarifa	84714100
País de origem	Dinamarca



HSAJET® MCX Satellite Main Unit é utilizada para configurações de impressoras MCX com cabeçotes de impressão MCX Satellite.

Até quatro cabeçotes de impressão MCX Satellite individuais podem ser conectados à Unidade Principal MCX Satellite para serem operados a partir de um único controlador Touch MCX 4,3". Isso permite a impressão em até quatro áreas diferentes de um objeto a partir de um único sistema de impressão.

Na caixa

22601000	HSAJET® MCX Satellite Main Unit
----------	---------------------------------

Peças do Sistema de Impressão Satellite MCX

Peças Necessárias (dependendo da configuração)	Controlador Touch HSAJET® MCX 4.3" (versão padrão ou de montagem em painel) Impressoras HSAJET® MCX Compact (1 a 4 canetas) HSAJET® MCX Satellite Main Unit MCX UniDraw para Windows Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto (1, 3, 5 ou 10 m) Cabo DVI/I (24+5) M-M, (2, 3, and 5 m)*
Cartuchos de tinta	Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai com cartão inteligente disponível em preto, branco e várias cores para a maioria dos substratos (consulte outro folheto)
Cartuchos de tinta	HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, encoder e sinal luminoso Grande seleção de suportes para instalação em linhas de produção (ver lista de acessórios)

*Utilizar apenas com cabos DVI/I fornecidos e aprovados pela HSA Systems

As informações apresentadas nesta ficha técnica são obtidas em condições específicas. Nenhuma garantia é dada quanto à acuracidade total das informações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas funcionalidades do produto e no conteúdo desta ficha técnica sem aviso prévio.