

Allgemeine Daten

Produktnummer	22601010
Produktname	HSAJET® MCX Satellite 0.5" Printhead (1 pen) SC
Hersteller	HSA Systems A/S

Funktionen

Technologie	HP TIJ 2.5 mit Smartcard-Technologie
Druckabstand	0,5-5,0 mm (von der Düse zur Produktoberfläche)
Druckhöhe	Bis zu 12,7 mm (0,5") (1 Kartusche)
Max. Länge	4,0 m bei 200 dpi 2,7 m bei 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 182 m/min bei 300 x 300 dpi Höhere Geschwindigkeiten können bei niedrigerer Auflösung erreicht werden
Frequenz	18 kHz
Auflösung	Horizontal: von 100 bis 2400 dpi (variable dpi) Vertikal: 300 oder 600 dpi
Smartcard-Funktionen	Automatische Erkennung von Tintenpatronen, automatische Anpassung der Tintenparameter, Überwachung des Tintenstands
Encoder-Rollback (Rücklauffunktion)	Erkennung der Druckposition ermöglicht Neustart des Drucks an der richtigen Position
Voreingestelltes Zusammenfügen	Der Drucker ist voreingestellt (stitching) und kann über den Controller feinjustiert werden.

Layout-Optionen

Inhalt	Barcodes, alphanumerischer Text in allen Sprachen, Daten, Zähler, Schichtcodes, Grafiken, volle Unicode-Unterstützung (siehe Datenblatt MCX-Software für weitere Details)
--------	---

Schnittstelle

DVI-I Dual Link (24+5) Buchse	MCX Satellite Main Unit Verbindung
Sensor	Integrierter Sensor
LED-Anzeige	Druckerstatus

Mechanische Daten

Installationsabstand	Bis zu 8 Meter zwischen den Druckköpfen
Gehäuse	Eloxiertes Aluminium, schwarz und natur
Abstreifplatte	CrN-behandeltes Aluminium
Abmessungen	120,5 x 73,2 x 92 mm (HxTxB)
Gewicht	0,54 kg (nur Produkt)



HSAJET® MCX-Drucker mit Satellite-Druckköpfen sind kleine, flexible und leistungsstarke Drucker, die sich ideal für Codier- und Markierungsanwendungen eignen und eine erstklassige Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit bieten.

Es können bis zu vier einzelne MCX Satellite-Druckköpfe an das MCX Satellite Main Unit angeschlossen werden. Dies ermöglicht das Drucken auf bis zu vier verschiedenen Bereichen eines Produkts mit einem einzigen MCX 4,3"-Touch-Controller.

Elektrische Daten

Stromversorgung	Betrieben von dem MCX Satellite Main Unit
-----------------	---

Compliance und Vorschriften

Entspricht den	CE-, UKCA-, RoHS- und EMV-Richtlinien
Zoll-Tarif-Nr.	84714100
Herkunftsland	Dänemark

Lieferinhalt

22601010	HSAJET® MCX Satellite 0.5" Printhead (1 pen) SC
----------	---

Teile des MCX Satellite-Drucksystems

Erforderliche Teile (je nach Konfiguration)	HSAJET® MCX 4.3" Touch-Controller (Standard- oder Paneelmontage-Version) HSAJET® MCX Satellite-Drucker (1 - 4 Kartuschen) HSAJET® MCX Satellite Main Unit MCX UniDraw für Windows Kabel RJ45, CAT7 S/FTP, schwarz, (1, 3, 5 oder 10 m) Kabel DVI/I (24+5) M-M, (2, 3 and 5 m)*
Tintenpatronen	Große Auswahl an HSAJET® HP45si und HP45ai Patronen mit Smart-Card in schwarz, weiß und verschiedenen Farben für die meisten Substrate (siehe Tinten-Flyer)
Zubehör (optional)	HSAJET® MCX I/O-Schnittstellenbox Sensor, Encoder und Beacon Große Auswahl an Halterungen für die Installation an Produktionslinien (siehe Zubehörliste)

*Nur mit von HSA Systems gelieferten und freigegebenen Kabeln verwenden

Die in diesem Datenblatt dargestellten Informationen gelten unter bestimmten Bedingungen. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Funktionalitäten des Produkts und am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen.