

## Allgemeine Daten

Produktnummer	22601030
Produktname	HSAJET® MCX Satellite 1.5" Printhead (3 pens) SC
Hersteller	HSA Systems A/S

## Druckfunktionen

Technologie	HP TIJ 2.5 mit Smartcard-Technologie
Druckabstand	0,5-5,0 mm (von der Düse zur Produktoberfläche)
Druckhöhe	Bis zu 38,1 mm (1,5") (3 Kartuschen)
Max. Länge	Bis zu 4,0 m bei 200 dpi   2,7 m bei 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 182 m/min bei 300x300 dpi Höhere Geschwindigkeiten können bei niedrigerer dpi erreicht werden.
Frequenz	18 kHz (Abhängig von der Patrone)
Auflösung	Horizontal: von 100 bis 2400 dpi (variable dpi) Vertikal: 300 oder 600 dpi
Smartcard-Funktionen	Automatische Erkennung von Tintenpatronen, automatische Anpassung der Tintenparameter, Überwachung des Tintenstands
Encoder-Rollback (Rücklauffunktion)	Erkennung der Druckposition ermöglicht Neustart des Drucks an der richtigen Position
Nahtlose Integration ab Werk	Der Drucker ist voreingestellt (stitching) und kann über den Controller feinjustiert werden

## Layout-Optionen

Inhalt	Barcodes, alphanumerischer Text in allen Sprachen, Daten, Zähler, Schichtcodes, Grafiken, volle Unicode-Unterstützung (siehe Datenblatt MCX-Software für weitere Details)
--------	---

## Interface

DVI-I Dual Link (24+5) Buchse	MCX Satellite Main Unit Verbindung
Sensor	Integrierter Sensor
LED-Anzeige	Druckerstatus

## Mechanische Daten

Installationsabstand	Bis zu 8 Meter zwischen den Druckköpfen
Gehäuse	Eloxiertes Aluminium, schwarz und natur
Boden	CrN-behandeltes Aluminium
Abmessungen	120,5 x 116,6 x 124,8 mm (HxTxB)
Gewicht	0,98 kg (nur Produkt)



HSAJET® MCX-Drucker mit Satellite-Druckköpfen sind kleine, flexible und leistungsstarke Drucker, die sich ideal für Codier- und Markierungsanwendungen eignen und eine erstklassige Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit bieten.

An das MCX Satellite Main Unit können bis zu vier einzelne MCX Satellite-Druckköpfe angeschlossen werden. Dies ermöglicht das Drucken auf bis zu vier verschiedenen Bereichen eines Produkts mit einem einzigen MCX 4,3"-Touch-Controller.

## Elektrische Daten

Stromversorgung	Betrieben von dem MCX Satellite Main Unit
-----------------	---

## Compliance und Vorschriften

Entspricht den	CE-, UKCA-, RoHS- und EMV-Richtlinien
Zoll-Tarif-Nr.	84714100
Herkunftsland	Dänemark

## Lieferinhalt

22601030	HSAJET® MCX Satellite 1.5" Printhead (3 pens) SC
----------	--

## Teile des MCX Satellite-Drucksystems

Erforderliche Teile (je nach Konfiguration)	HSAJET® MCX 4,3" Touch Controller (Standard oder Panelmontage-Version) HSAJET® MCX Satellite Printheads (1 - 4 Kartuschen) HSAJET® MCX Satellite Main Unit (Haupteinheit) MCX UniDraw für Windows Kabel RJ45, CAT7 S/FTP, schwarz, (1, 3, 5 or 10m) Kabel DVI/I (24+5) M-M, (2, 3 and 5 m)*
Tintenkartuschen	Große Auswahl an HSAJET® HP45si und HP45ai Kartuschen mit Smartcard verfügbar in schwarz, weiß und verschiedenen Farben für die meisten Substrate erhältlich (siehe Tinten Flyer)
Zubehör (optional)	HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, Encoder und Signallampen Große Auswahl an Halterungen für die Montage auf Produktionslinien (siehe Zubehörliste)

\*Nur mit von HSA Systems gelieferten und freigegebenen Kabeln verwenden

Die in diesem Datenblatt dargestellten Informationen gelten unter bestimmten Bedingungen. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Funktionalitäten des Produkts und am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen.