

Allgemeine Daten

Produktnummer	22102000
Produktname	HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller - Panel Mount
Hersteller	HSA Systems A/S

Features

Technologie	HP TIJ 2.5 mit Smartcard-Technologie
Druckhöhe	Bis zu 50,8 mm (2") (4 Kartuschen)

Benutzeroberfläche

Bildschirm	4,3-Zoll-TFT-LCD (resistiver Touch Screen) Bildschirmausrichtung um 180° drehbar
Job-Bearbeitung	MCX Software für Windows (auf PC) Ebenfalls kompatibel mit der Loftware Etiketten-design-Software
Menüs	Menüs zur Verwaltung von Druckaufträgen, Bedienung des Druckers und der angeschlossenen Hardware, Drucker-Wartung, Überwachung des Druckauftrags, usw.
Job-Auswahl	Bis zu 32 Druck-Jobs auf dem Drucker-Controller
Job-Transfer	Per USB-Stick oder Ethernet (LAN)
Dateneingabe	Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, länderspezifische Tastatur, alle unterstützten Sprachen
Sprache	Enthaltene Sprachpakete: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch Volle Unicode-Unterstützung. Benutzeroberfläche, Menüs und Tastatur können in jede beliebige Sprache übersetzt werden
Remote Control	Protokoll (enthalten): Laden, Starten, Stoppen und Abfragen. Erweitertes Protokoll (optional): Änderung von Parametern und Inhalten von Feldern im Drucklayout, benutzergesteu- erter Puffermodus .
Live Parameter-anpas- sung	Live-Finetuning von Parametern und Druckausrichtung während der Produktion

Schnittstelle

2 x RJ45	Drucker oder Hauptgeräteanschluss Ethernet für Remote Control und Job-Transfer
2 x USB	Job-Transfer und Drucker-Update über USB Verbindung externer Zubehörteile über USB

Mechanische Daten

Gehäuse	Schwarz eloxiertes Aluminium, schwarz verzinkter Stahl
Abmessungen	137 x 30 (48) x 116 mm (HxBxT)
Gewicht	0.55 kg



Der HSAJET® MCX 4,3" Touch-Controller – Panel Mount wird in Verbindung mit den MCX-Kompakt-Druckern und den MCX-Satelliten-Druckköpfen verwendet. Er ist das Steuerzentrum des MCX-Druckers, von dem aus die MCX-Drucker betrieben werden. Der Panelmontage-Controller ist speziell für die nahtlose Integration in Produktionseinheiten konzipiert

Elektrische Daten

Stromversorgung	Betrieben vom MCX-Kompakt-Drucker oder der MCX-Satelliten-Haupteinheit
-----------------	---

Compliance und Vorschriften

Entspricht den	CE-, UKCA-, RoHS- und EMV-Richtlinien
Zoll-Tarif-Nr.	84714100
Herkunftsland	Dänemark

Lieferinhalt

22102000	HSAJET® MCX 4,3" Touch-Controller – Panel Mount
80200010	Stylus-Stift mit Halterung (für Touchscreens)
80101030	USB-Stick HALO mit LED, mind. 2 GB (HSA)
79001700	Kit für MCX-Panelmontage (Halterung + USB-Kabel)

Teile des MCX-Drucksystems (Compact oder Satellite)

Erforderliche Teile (je nach Konfiguration)	HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller (Standard- oder Paneelmontage-Version) HSAJET® MCX Compact Printer (1 - 4 Kartuschen) HSAJET® MCX SBS 0.5" Printer (2 Kartusche) HSAJET® MCX Satellite Printheads (1 - 4 Kartuschen) HSAJET® MCX Satellite Main Unit MCX UniDraw für Windows Kabel RJ45, CAT7 S/FTP, schwarz, (3, 5, and 10m) Kabel DVI/I (24+5) M-M, (2, 3, and 5 m)
Ink Cartridges	Large range of HSAJET® HP45si and HP45ai cartridges with smart card available in black, white, and various colours for most substrates (see other flyer)
Accessories (optional)	HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, encoder, and beacon Large selection of brackets for installation on production lines (see accessories list)

Die in diesem Datenblatt dargestellten Informationen gelten unter bestimmten Bedingungen. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Funktionalitäten des Produkts und am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen.