

Dados gerais

| | |
|-------------------|--|
| Número de produto | 22501020 |
| Nome do produto | HSAJET® MCX Compact 1.0" Printer (2 pens) SC |
| Fabricante | HSA Systems A/S |

Recursos de impressão

| | |
|---|---|
| Tecnologia | HP TIJ 2,5 w. Tecnologia de cartão inteligente |
| Distância de impressão | 0,5-5,0 mm (da cabeça de impressão à superfície) |
| Altura de impressão | Até 25,4 mm (1") (2 pens) |
| Comprimento máximo | Até 4,0 m @ 200 dpi 2,7 m @ 300 dpi |
| Velocidade de impressão | Até 180 m/min @ 300 x 300 dpi |
| Frequência | 18 kHz |
| Resolução | Horizontal: de 100 a 2400 dpi (dpi variável) Vertical: 300 ou 600 dpi |
| Recursos do cartão inteligente | Deteção automática de cartucho de tinta, ajuste automático dos parâmetros de tinta, monitoramento do nível de tinta |
| Reversão do encoder | Deteção da posição de impressão permitindo reiniciar a impressão na posição correta |
| Costura pronta para uso (fora da caixa) | A impressora já vem pré-costurada e pode ser ajustada finamente a partir do controlador. |

Opções de layout

| | |
|----------|--|
| Conteúdo | Códigos de barras, texto alfanumérico em todos os idiomas, datas, contadores, códigos de turno, gráficos, suporte total a Unicode (consulte a folha de dados do software MCX para obter mais detalhes) |
|----------|--|

Interface

| | |
|--------------------------|---|
| Sensor | Sensor embutido |
| RJ45 | Conexão do controlador |
| Power Jack | Fonte de alimentação |
| Tomada fêmea D-SUB 15 HD | Caixa de Interface MCX I/O para conexão de sensor externo, codificador e farol Entradas/Saídas - Para conexão de sensor externo, codificador ou farol diretamente à impressora |

Estrutura

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Carcaça | Alumínio anodizado, preto e natural |
| Base | Alumínio tratado com CrN |
| Dimensões | 121 (133) x 99 x 104.3 mm (PxLxA) |
| Peso | 0,89 kg (somente produto) |



As impressoras MCX são impressoras pequenas e poderosas para aplicações de codificação e marcação que oferecem qualidade de impressão premium em alta velocidade.

As impressoras MCX usam cartuchos de cartão inteligente HSAJET®, garantindo a deteção automática do cartucho de tinta e o ajuste dos parâmetros de tinta para um desempenho de impressão ideal.

Requisitos Elétricos

| | |
|-------------|---|
| Alimentação | 224 VDC 2.5 A 60 W 100-240 VAC 50-60 Hz 60 W (externo) |
|-------------|---|

Conformidade e Regulamentos

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Em conformidade com as diretivas | CE, UKCA, RoHS e EMC |
| Nº da tarifa | 84714100 |
| País de origem | Dinamarca |

Na caixa

| | |
|----------------------|--|
| 22501010 72000120 | HSAJET® MCX Compact 1.0" Printer (2 pens) SC Adaptador AC/DC PSU 60W f/MCX, 24V |
|----------------------|--|

Peças do Sistema de Impressão Compacta MCX

| | |
|--|---|
| Peças Necessárias (dependendo da configuração) | HSAJET® MCX 4.3" Touch Controller (versão padrão ou de montagem em painel) Impressoras HSAJET® MCX Compact (1 a 4 canetas) MCX UniDraw para Windows Cabo RJ45, CAT7 S/FTP, preto (1, 3, 5 ou 10 m) |
| Cartuchos de tinta | Grande variedade de cartuchos HSAJET® HP45si e HP45ai com cartão inteligente disponível em preto, branco e várias cores para a maioria dos substratos (consulte outro folheto) |
| Acessórios (opcional) | HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, encoder e sinal luminoso Grande seleção de suportes para instalação em linhas de produção (ver lista de acessórios) |

As informações apresentadas nesta ficha técnica são obtidas em condições específicas. Nenhuma garantia é dada quanto à acuracidade total das informações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações nas funcionalidades do produto e no conteúdo desta ficha técnica sem aviso prévio.