

Allgemeine Daten

Produktnummer	22601000
Produktname	HSAJET® MCX Satellite Main Unit
Hersteller	HSA Systems A/S

Druckfunktionen

Technologie	HP TIJ 2.5 mit Smartcard-Technologie
Druckhöhe	Bis zu 50,8 mm (2") (4 Kartuschen) / 12,7 mm (0,5") per Kartusche

Schnittstelle

Ein-/Aus-Taste	Strom ein/aus
4 x DVI-I Dual Link (24+5) Buchse	Druckkopfanschlüsse
RJ45	Controller-Anschluss
D-SUB 15 HD Buchse	MCX I/O-Schnittstellenbox für den Anschluss von externem Sensor, Encoder und Beacon
Stromanschlüsse	PWR1: Stromanschluss mit Schraubverriegelung PWR2: Steckbare Klemmleiste MSTB 5,08 mm
LED-Anzeigen	Grün: Strom eingeschaltet Rot: Fehler

Mechanische Daten

Installationsabstand	Bis zu 20 Meter zwischen MCX Satellite Main Unit und MCX-Touch-Controller
Gehäuse	Edelstahl
Abmessungen	205 x 129 x 80,7 mm (LxBxH)
Gewicht	0,93 kg

Elektrische Daten

Stromversorgung	24 VDC 4,2A 100W
-----------------	----------------------

Compliance und Vorschriften

Entspricht den	CE-, UKCA-, RoHS- und EMV-Richtlinien
Zoll-Tarif-Nr.	84714100
Herkunftsland	Dänemark



Das HSAJET® MCX Satellite Main Unit wird für MCX-Druckerkonfigurationen mit MCX Satellite-Druckköpfen verwendet.

An das MCX Satellite Main Unit können bis zu vier einzelne MCX Satellite-Druckköpfe angeschlossen werden, die über einen einzigen MCX 4,3"-Touch-Controller betrieben werden. Dies ermöglicht das Drucken auf bis zu vier verschiedenen Bereichen eines Produkts mit einem einzigen Drucksystem.

Lieferinhalt

22601000	HSAJET® MCX Satellite Main Unit (Haupteinheit)
----------	--

Teile des MCX Satellite-Drucksystems

Erforderliche Teile (je nach Konfiguration)	HSAJET® MCX 4,3" Touch-Controller (Standard- oder Paneelmontage-Version) HSAJET® MCX Kompakt-Drucker (1 - 4 Kartuschen) HSAJET® MCX Satellite Main Unit MCX UniDraw für Windows Kabel RJ45, CAT7 S/FTP, schwarz, (1, 3, 5 oder 10 m) Cables DVI/I (24+5) M-M, (2, 3, and 5 m)*
Tintenkartuschen	Große Auswahl an HSAJET HP45si und HP45ai Kartuschen mit Smartcard verfügbar in schwarz, weiß und verschiedenen Farben für die meisten Substrate erhältlich (siehe Tinten Flyer)
Zubehör (optional)	HSAJET® MCX I/O Interface Box Sensor, Encoder und Signallampen Große Auswahl an Halterungen für die Montage an Produktionslinien (siehe Zubehörliste)

*Nur mit von HSA Systems gelieferten und freigegebenen DVI/I-Kabeln verwenden

Die in diesem Datenblatt dargestellten Informationen gelten unter bestimmten Bedingungen. Für die Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Funktionalitäten des Produkts und am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen.